

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://plastim.nt-rt.ru/> || pit@nt-rt.ru

Нагреватели PTC



Характеристики	PNT 030	PNT 050	PNT 075	PNT 100	PNT 150
Мощность	30w	50w	75w	100w	150w
Питание	100-250V AC DC	100-250V AC DC	100-250V AC DC	100-250V AC DC	100-250V AC DC
Макс. ток	2A	2A	4A	4A	6A
Тип нагревательного элемента	PTC Саморегулируемый резистор				
Защита от перенапряжения	Электронное термическое				
Подключение	3-х полюсная клемма N-L-E				
Класс защиты IEC	Class II				
Степень защиты EN60529	IP20				
Рабочая температура	-45 / +70 °C				
Температура хранения	-45 / +70 °C				
Радиатор	Алюминиевый профиль				
Монтаж	Дин-рейка 35мм				
Рекомендуемая установка	Большая эффективность при вертикальной установке				
Размеры ВхШхД	128x70x59 мм	138x70x59 мм	178x70x59 мм	188x70x59 мм	228x70x59 мм
Вес	0,41 кг	0,44 кг	0,54 кг	0,59 кг	0,72 кг