

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://plastim.nt-rt.ru/> || pit@nt-rt.ru

Резистивные PTC Нагреватели



Характеристики	PFHT 250	PFHT 500	PFHT 750
Нагревательная способность	250w	500w	750w
Питание	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Макс. ток	1.2A	2.4A	3.6A
Тип нагревательного элемента	Резистивный нагреватель		
Осевой вентилятор	80x80x25мм 35m3/h		
Защита от перенапряжения	Электронное термическое		
Соединение	3-х полюсная клемма N-L-E		
Класс защиты IEC	Class I, заземленный		
Степень защиты EN60529	IP20		
Рабочая температура	-25 / +70 °C		
Температура хранения	-25 / +70 °C		
Радиатор	Алюминиевый профиль		
Установка	Дин-рейка 35мм		
Рекомендуемая установка	Большая эффективность при вертикальной установке		
Размеры ВхШхД	152x80x110 мм	182x80x110 мм	232x80x110 мм
Вес	0,98 кг	1,20 кг	1,45 кг