

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://plastim.nt-rt.ru/> || pit@nt-rt.ru



Features	PSHT030	PSHT050	PSHT075	PSHT100	PSHT150
Heating Capacity	30W	50W	75W	100W	150
Power Supply	100-250V AC DC				
Max.Current	2A	2A	4A	4A	6A
Heating Element Type	PTC Resistor Self Regulating				
Overcurrent Protection	Electronic Thermal Overload				
Electrical Connections	3-Pole Terminal N-L-E				
Protection Class IEC	CLASS II				
Protection Degree EN60529	IP20				
Operating Temperature	-45 +70 °C				
Storage Temperature	-45 +70 °C				
Radiator	Aluminum Profile, Anodized				
Mouting	Clip for Mounting on Din Rail 35mm				
Installation Position	Best Efficiency in Vertical Position				
Dimensions HxWxD	148x80x27mm	148x80x27mm	168x80x27mm	168x80x27mm	229x80x27mm
Weight	0.190kg	0.190kg	0.225kg	0.235kg	0.325kg